

Oxford Ascend - henkilönostin



HALTIJA

Oxford Ascendin pienikokoisuuden vuoksi se toimii ahtaissakin paikoissa.

Muotoiluominaisuuksien ansiosta Ascend on todella monipuolinen väline.



Polvipehmusteen korkeutta voidaan säätää (152 mm) ja potilas tuntee olonsa mukavaksi koko nostotoimenpiteen ajan.

Muotoiltu pehmuste antaa lisätukea ja siinä on jalkahihnat niille potilaille, jotka tarvitsevat lisävarmuutta.



Ketterä, pienikokoinen ja erittäin helppokäyttöinen

Ascendin liikerata ja ulottuvuus ovat omaa luokkaansa ja se pystyy siirtämään potilaan matalasta istuma-asennosta täysin suoraan seisoma-asentoon helposti.

Sen aktiivinen nostoliike on suunniteltu siten, että se kannustaa potilaan omaa toimintaa ja lisää siten omatoimisuutta ja hyvinvointia.



Ascendissa voidaan käyttää sekä seisonta-asennon nostoliinaa että kuljettamiseen tarkoitettua nostoliinaa, jolloin hoitaja voi suorittaa useita toimenpiteitä, kuten:

- WC:ssä asiointi
- seisominen
- siirrot paikasta toiseen

Kevyen alumiinirakenteen lisäksi Ascendin maksimikuormitus on peräti 170 kg.



Ylivoimainen ergonominen muotoilu

Ascendin käytettävyys on kokonaan uutta luokkaa.

Huolellisella tuotesuunnittelulla on saatu aikaan oikea ergonomia, joka suojaa sekä potilasta että hoitajaa.

Ascend muotoiltiin viiden nosto- ja siirtoperiaatteen pohjalta. Sen vuoksi Oxfordin nostimet ovat yksinkertaisia, turvallisia ja mukavia käyttää.

- Nostettavaa pääsee lähelle
- Nostimen pohja on leveä ja vakaa
- Ote on mukava ja pitävä
- Selkäranka pysyy suorana
- Nostoliike on pehmeä

Konsultointitiimimme jakavat nämä näkemykset. He ovat auttaneet meitä suorittamaan perusteellisia käyttötutkimuksia, jotta varmistaisimme Ascendin todella vastaavan potilaan, hoitajan ja käyttöympäristön tarpeita.



Irrotettava jalkalauta

Jalkalaudan poistamalla Ascend muuttuu laitteeksi, jonka avulla potilas voi seistä täysin pystyssä. Tämän tekee mahdolliseksi Ascendin laaja nostoalue.

Potilaan seistessä nostin voidaan ottaa pois ja potilasta voidaan kehottaa kävelemään itsenäisesti tai teline tukena.



Sähkölaitteiden tiedot

1 x 12V uudelleenladattava suljettu lyijyhappoakku

Akun varauskyky 3,2 ampeerituntia

Laturin nimellisisääntulo 230 V ac 50/60 Hz

Latauslaitteen nimellisulostulo 27,4 / 29,0 V DC@0,8A

Sähköiskusuoja

Laturi - luokka II

Nostin - sisäinen virtalähde

Sähköiskusuojausluokka: laturi - B-tyyppi, nostin - B-tyyppi

Käyttöympäristö $>+5^{\circ}$ $<+40^{\circ}$

Näiden lämpötilojen ulkopuolella ei toimivuutta ja turvallisuutta voida taata.

Oxford Advancen tekniset tiedot:

Max. kuormitus	170 kg
Max. pituus	1100 mm
Min. pituus	1000 mm
Max. korkeus	1710 mm
Min. korkeus	1070 mm
Max. korkeus kiinnityskohtaan	1665 mm
Min. korkeus kiinnityskohtaan	990 mm
Kääntösäde	1320 mm
Jalaket avoinna – ulkoleveys	995 mm
Jalaket avoinna – sisäleveys	885 mm
Jalaket suljettuina – ulkoleveys	630 mm
Jalaket suljettuina – sisäleveys	510 mm
Jalasten korkeus	120 mm
Maavara	35 mm
Kaksoisetupyörät	100 mm
Jarrulliset takapyörät	100 mm
Painot	
Masto, pohja ja puomi	44 kg
Akut	3 kg
Yhteensä	47 kg
Pohja	19,5 kg
Masto ja puomi	20,5 kg
Alumiini-runko	
Tekniset tiedot voivat vaihdella valmistustoleranssin vuoksi.	