

SOPUR NITRUM -PYÖRÄTUOLI

LIKKUMINEN



HALTIJA



UUSI SOPUR NITRUM® TARJOAA VERTAANSA VAILLA OLEVAN AJOKOKEMUKSEN

Huippuluokan pyörätuolin ei tule ainoastaan täyttää korkeimpia laatuvaatimuksia, vaan sen tulee myös heijastella käyttäjän aktiivista ja itsenäistä elämäntapaa. Sopur Nitrumissa nämä piirteet yhdistyvät. Se on tyylikkyytensä lisäksi myös luokkansa kevein ja uskomattoman responsiivinen, joten käyttämäsi energia muuntuu liikkeeksi tehokkaasti tehden päivittäisestä elämästäsi rajattomampaa.

Minimalistinen erityiskäsittely avorunko on valmistettu 7000-sarjan lentokonealumiinista. Jokainen runko hitsataan Saksassa käsin. Ovaalinmuotoiset patentoidut runkoputket ja uudenlaiset ontot tukipyörien yhteysputket tekevät pyörätuolista erittäin kevyen ja toisaalta rungosta erittäin jäykän. Jäykkyyden ansiosta kelaukseen käytetty energia suuntautuu suoraan haluttuun liikesuuntaan. Ajokokemus on vertaansa vailla ja voit kelata pidemmälle ja nopeammin väsymättä.



Patentoidun Twist Lock -mekanismin avulla selkäosan taittaminen kokoon onnistuu yhdellä kädellä.



Tukipyörien sisäänrakennetut LED-valot valaisevat pyörien ympäristöä ja varmistavat, että näyt pimeälläkin.



Sopur Nitrum Prossa on kiinteästi hitsatut selkäosa ja akselirunko, minkä ansiosta malli on vielä jäykempi ja kevyempi (paino vain 7,2 kg).



TUOTETIEDOT	
Käyttäjän maksimipaino	125 kg
Istuinleveys	32,0–50,0 cm (2 cm välein)
Istuinsyvyys	34,0–50,0 cm (2 cm välein)
Istuinkorkeus edessä/takana	43,0–57,0 cm / 37,0–50,0 cm
Selkäosan korkeus	25,0–45,0 cm
Selkäosan kulma	-17,5° – +10°
Kokonaisleveys	Istuinleveys +17/24/30/37 cm, kun camber-kulma on 0°/3°/6°/9° ja käytössä on 25" kelauspyörät.
Kokonaismitat P x K	99,2 x 100,0 cm
Max. kääntösäde	69,5 cm
Turvallinen kallistuskulma seisontajarruille, max.	7°
Rungon kulma	100°, 92°, 88°
Pyöräkoko, tuki-/kelauspyörät	3", 4", 5", 6" / 24", 25"
Pyörätuolin paino	7,5 kg (Nitrum Pro: 7,2 kg)